



SYNTHETIC MOTOR OIL 10W-60

Высокопроизводительное полностью синтетическое масло для любого типа двигателей, бензин, дизель LPG, с турбонаддувом или непосредственным впрыском топлива. Увеличивает интервал замены масла. Превосходно защищает двигатель при холодном старте и при любых скоростных режимах. Вязкость адаптирована для низких и высоких температур.

Преимущества:

- Обеспечивает высокий уровень защиты при максимальных интервалах замены масла;
- Очень высокая смазывающая способность при низких и высоких температурах;
- Очень высокая стабильность к старению и окислению;
- Обеспечивает высокую чистоту двигателя;
- Оптимальное давление масла на любых оборотах двигателя;
- Протестировано на двигателях с катализаторами и турбонаддувом – экстремально низкое содержание вредных веществ в выхлопе.

Класс качества:

API: SN/CF
ACEA: A3/B4

Соответствует требованиям:

VW 501 01 / 502 00 / 505 00
 Porsche A40
 MB-Approval 229.3
 MB-Approval 229.1
 BMW Longlife-98



ДВОЙНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ:

- гарантированная чистота масла
- исключительное качество
- КПД двигателя

Физико-химические свойства масла

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	- 44
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896-15 (метод В)	9,56
Кинематическая вязкость при 40 °C, мм ² /с	ГОСТ 33-2016	172,46
Кинематическая вязкость при 100 °C, мм ² /с	ГОСТ 33-2016	24,48
Индекс вязкости	ГОСТ 25371-2018	174
Кислотное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362-96	2,18
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333-2014	230
Массовая доля серы, %	ГОСТ Р 51947	0,298
Массовая доля сульфатной золы, %	ГОСТ 12417-94	1,35