



ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ
TECHNICAL DATA SHEET



PRO

SEMISYNTHETIC MOTOR OIL 10W-40

Последнее поколение профессиональных моторных масел с революционной технологией SMART Formula и системой двойной фильтрации. Рекомендуется для бензиновых и дизельных двигателей с прямым впрыском топлива. Кроме того, подходит для смазки двигателей старых типов, для которых производитель рекомендует масла класса вязкости и качества, указанные на этикетке продукта.

Класс качества:

SAE: 10W-40

API: SN/SM/CF

ACEA: A3/B3/B4

Соответствует требованиям:

MB 229.3

BMW Longlife-01

VW 502 00 / 505 00

Renault RN 0700 / 0710

PSA B71 2294, B71 2300

Fiat 9.55535-G2

GM LL-A / B-025

Для:

Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Mercedes Benz,
Smart, Renault, Dacia



ДВОЙНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ:

- гарантированная чистота масла
- исключительное качество
- КПД двигателя

Надежность автомобиля в любой ситуации:

**Smart
Formula**

- гарантированная защита двигателя
- более низкие эксплуатационные расходы
- уменьшение выброса вредных газов

Физико-химические свойства масла

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287-91 (метод Б)	- 41
Вязкость динамическая (CCS) при -25°C, мПа*с	ASTM D 5293	5 037
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896-21 (метод В)	10,70
Испаряемость по NOACK, %	ASTM D 5800-21 (метод Б)	15,7
Кинематическая вязкость при 40 °C, мм ² /с	ГОСТ 33-2016	104,66
Кинематическая вязкость при 100 °C, мм ² /с	ГОСТ 33-2016	15,98
Индекс вязкости	ГОСТ 25371-2018	164
Кислотное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362-96	1,49
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333-2014	217
Массовая доля серы, %	ГОСТ Р 51947-2002	0,566
Массовая доля сульфатной золы, %	ГОСТ 12417-94	1,11

ООО «Akkora»

620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 38, оф. 233
8 800 550 71 52 | +7 903 080-66-11 | Akkora100@gmail.com