



SYNTHETIC MOTOR OIL 5W-30

Высококачественное масло, спроектированное для двигателей автомобилей концерна Ford. Рекомендуется для современных автомобилей и легких коммерческих автомобилей с бензиновыми или дизельными двигателями как безнаддувных, так и с турбонаддувом. Рекомендуется для транспортных средств, которые отвечают стандартам Euro 6.

Класс качества:

SAE: 5W-30

API: SN/CF

ACEA: A5/B5

Соответствует требованиям:

MB 229.6

Renault RN 0700/0710

Ford WSS-M2C-913-A/B/C/D

Jaguar Land Rover STJLR.03.5003

Iveco 18-1811 S1

FIAT 9.55535-G1

BMW Longlife-01 FE

Для:

Ford, Renault, Dacia, Volvo



ДВОЙНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ:

- гарантированная чистота масла
- исключительное качество
- КПД двигателя

НАДЕЖНОСТЬ АВТОМОБИЛЯ В ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ:

Smart Formula

- гарантированная защита двигателя
- более низкие эксплуатационные расходы
- уменьшение выброса вредных газов

Физико-химические свойства масла

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287-91 (метод Б)	- 45
Вязкость динамическая (CCS) при -30°C, мПа*с	ASTM D 5293	4 094
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896-21 (метод В)	10,45
Испаряемость по NOACK, %	ASTM D 5800-21 (метод Б)	13,5
Кинематическая вязкость при 40 °С, мм ² /с	ГОСТ 33-2016	57,74
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33-2016	10,33
Индекс вязкости	ГОСТ 25371-2018	169
Кислотное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362-96	1,69
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333-2014	229
Массовая доля серы, %	ГОСТ Р 51947-2002	0,260
Массовая доля сульфатной золы, %	ГОСТ 12417-94	1,17