



ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ TECHNICAL DATA SHEET



SYNTHETIC MOTOR OIL 5W-30

Полностью синтетическое моторное масло для всесезонного использования. Производится на основе самых современных технологий смешивания полиальфаолефиновых (ПАО, Группа IV) и полиэфирных (эстеры, Группа V) базовых масел и инновационного пакета присадок для совместимости с системами доочистки выхлопных газов, которые позволяют сохранить чистоту сажевых фильтров. 5w30 V - масло с пониженным содержанием серы, фосфора и сульфатной золы. Обеспечивает отличные пусковые качества и высокую надежность смазывания холодного двигателя. Идеально подходит для городского режима эксплуатации "старт-стоп".

Предназначено для современных бензиновых и дизельных двигателей легковой и коммерческой техники, в том числе оснащенных системами снижения токсичности выхлопных газов, сажевыми фильтрами и каталитическими нейтрализаторами, а также для двигателей, работающих на природном (CNG) и сжиженном (LPG) газе.

Класс качества:

API: SP/CF

ACEA: C2/C3

Соответствует требованиям:

BMW Longlife-04

MB 229.51/229.52

VW 504 00/ 507 00

Porsche C30

Для:

Volkswagen, Mercedes-Benz, Seat, Mini,
Smart, Porsche, Audi, BMW, Skoda и других



ДВОЙНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ:

- гарантированная чистота масла
- исключительное качество
- КПД двигателя

НАДЕЖНОСТЬ АВТОМОБИЛЯ В ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ:

**Smart
Formula**

- гарантированная защита двигателя
- более низкие эксплуатационные расходы
- уменьшение выброса вредных газов

Физико-химические свойства масла

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287-91 (метод Б)	- 48
Вязкость динамическая (CCS) при -30°C, мПа*с	ASTM D 5293	4 046
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896-21 (метод В)	10,08
Испаряемость по NOACK, %	ASTM D 5800-21 (метод Б)	10,5
Кинематическая вязкость при 40 °C, мм2/с	ГОСТ 33-2016	57,50
Кинематическая вязкость при 100 °C, мм2/с	ГОСТ 33-2016	10,30
Индекс вязкости	ГОСТ 25371-2018	169
Кислотное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362-96	1,49
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333-2014	231
Массовая доля серы, %	ГОСТ Р 51947-2002	0,214
Массовая доля сульфатной золы, %	ГОСТ 12417-94	0,89

ООО «Akkora»

620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 38, оф. 233
8 800 550 71 52 | +7 903 080-66-11 | Akkora100@gmail.com