



SYNTHETIC MOTOR OIL 5W-30

Уникальное всесезонное масло типа mid SAPS. Предназначено в основном для двигателей марки Mercedes-Benz, а так же концернов PSA, Volkswagen, GM и Fiat. Предназначено для бензиновых и дизельных двигателей. Масло совместимо с системами дополнительной очистки выхлопных газов DPF и TWC. Рекомендуется для автомобилей, соответствующих стандарту Евро 6.

Класс качества:

SAE: 5W-30
API: SN
ACEA: C3, C2

Соответствует требованиям:

MB 229.31 / 229.51
 PSA B712290
 General Motors GM
 Dexos 2
 VW 502 00 / 505 01
 VW 502 00 / 505 00
 FIAT 9.55535-S1
 BMW Longlife-04
 Renault 0700 / 0710

Для:

Mercedes-Benz, Smart, Opel, Chevrolet, Mini,
 Buick, Hyundai, KIA



ДВОЙНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ:

- гарантированная чистота масла
- исключительное качество
- КПД двигателя

Надежность автомобиля в любой ситуации:

- Smart Formula**
- гарантированная защита двигателя
 - более низкие эксплуатационные расходы
 - уменьшение выброса вредных газов

Физико-химические свойства масла

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287 (метод Б)	- 49
Вязкость динамическая (CCS) при -30°C, мПа*с	ASTM D 5293	5 740
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896-21 (метод В)	8,94
Испаряемость по NOACK, %	ASTM D 5800-21 (метод Б)	12,4
Кинематическая вязкость при 40 °C, мм ² /с	ГОСТ 33-2016	72,38
Кинематическая вязкость при 100 °C, мм ² /с	ГОСТ 33-2016	12,11
Индекс вязкости	ГОСТ 25371-2018	165
Кислотное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362-96	1,77
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333-2014	215
Массовая доля серы, %	ГОСТ Р 51947	0,245
Массовая доля сульфатной золы, %	ГОСТ 12417-94	0,80