



road  
&  
off road

# FORK OIL

## MEDIUM SAE 10W

Гидравлическое масло с высокими эксплуатационными свойствами для всех типов инверсивных телескопических вилок и классических вилок.

### Преимущества:

- Содержит антифрикционную присадку, специально разработанную Akkora для уменьшения трения и улучшения скольжения.
- Сохраняет свои свойства в течении всего периода времени работы подвески.
- Антипенные свойства предотвращают попадание воздушных пузырьков в вилку, обеспечивая стабильность работы подвески.
- Противоизносные и противозадирные свойства масла обеспечивают высокую стойкость масляной пленки.
- Обладает антикоррозийными свойствами.
- Защищает уплотнения.

### Физико-химические свойства масла

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	- 42
Плотность при 20°C, кг/м <sup>3</sup>	ASTM D 4052-22	866,7
Кинематическая вязкость при 40 °C, мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33-2016	52,36
Кинематическая вязкость при 100 °C, мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33-2016	9,07
Индекс вязкости	ГОСТ 25371-2018	155
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333-2014	212