



ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ
TECHNICAL DATA SHEET



off road

FORK OIL

LIGHT SAE 5W

Гидравлическое масло с высокими эксплуатационными свойствами для всех типов инверсивных телескопических вилок и классических вилок.

Преимущества:

- Содержит антифрикционную присадку, специально разработанную Akkora для уменьшения трения и улучшения скольжения.
- Сохраняет свои свойства в течении всего периода времени работы подвески.
- Антипенные свойства предотвращают попадание воздушных пузырьков в вилку, обеспечивая стабильность работы подвески.
- Противоизносные и противозадирные свойства масла обеспечивают высокую стойкость масляной пленки.
- Обладает антикоррозионными свойствами.
- Защищает уплотнения.

Физико-химические свойства масла

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	- 52
Плотность при 20°C, кг/м3	ASTM D 4052-22	830,1
Кинематическая вязкость при 40 °C, мм2/с	ГОСТ 33-2016	23,76
Кинематическая вязкость при 100 °C, мм2/с	ГОСТ 33-2016	5,71
Индекс вязкости	ГОСТ 25371-2018	197
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333-2014	204