



SPORT RIDER 4T

SYNTHETIC MOTORCYCLE OIL

10W-50

Полностью синтетическое масло, пригодное для спортивных мотоциклетных двигателей. Обеспечивает эффективную смазку даже в экстремальных условиях (на лесных тропах и на дороге). Оптимальный состав масла гарантирует максимальную защиту всех механических деталей, подверженных износу, а также его низкое потребление при максимальной защите двигателя. Соответствует строгим ограничениям по содержанию в продуктах сгорания соединений, токсичных для окружающей среды, действующих согласно стандарту Евро для мотоциклов. Выполняет самые высокие требования по качеству JASO (Japanese Automotive Standards Organization).

Предназначено для смазки четырехтактных двигателей мотоциклов, а также для мотоциклетных коробок передач и трансмиссий с мокрым сцеплением, используемых в профессиональном спорте.

Класс качества:

SAE: 10W-50

API: SN / SM, JASO MA-2



Formula High Temperature Stability

- гарантия защиты двигателя и передач при высоких температурах;
- стабильная работа двигателя в экстремальных условиях;
- максимальное использование мощности двигателя.

Физико-химические свойства масла

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287-91 (метод Б)	- 41
Вязкость динамическая (CCS) при -25°C, мПа*с	ASTM D 5293	5 833
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896-21 (метод В)	12,00
Испаряемость по NOACK, %	ASTM D 5800-21 (метод Б)	8,6
Кинематическая вязкость при 40 °C, мм ² /с	ГОСТ 33-2016	142,5
Кинематическая вязкость при 100 °C, мм ² /с	ГОСТ 33-2016	20,32
Индекс вязкости	ГОСТ 25371-2018	165
Кислотное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362-96	1,61
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333-2014	237
Массовая доля серы, %	ГОСТ Р 51947-2002	0,281
Массовая доля сульфатной золы, %	ГОСТ 12417-94	1,27