



V-TWIN 4T

MINERAL MOTORCYCLE OIL

20W-50

Применяется у всех дорожных и внедорожных мотоциклов, эндуро, триал, оснащенные 4-х тактными двигателями с интегрированной и неинтегрированной КПП и сцеплением в масляной ванне или «сухим». Также применяется в мотоциклы без катализаторов, скутеры, мотовездеходы, мопеды. Класс вязкости масла 50 рекомендуется для двигателей большого объема: Тамперс, Твинс...

Предотвращается залипание и проскальзывание сцепления при холодном запуске. Это высокоэффективное моторное масло на минеральной основе с диапазоном вязкости SAE 20W-50. Защита двигателя от отложений и образования чёрного шлама, значительное снижение расхода топлива.

Класс качества:

API: SN, SL, SM, SJ, SH, SG

JASO: MA-1, MA-2



Formula High Temperature Stability

- гарантия защиты двигателя и передач при высоких температурах;
- стабильная работа двигателя в экстремальных условиях;
- максимальное использование мощности двигателя.

Соответствует требованиям:

JASO MA2 under N° M033MOT151

HARLEY-DAVIDSON MC Meets HARLEY

DAVIDSON specifications

Физико-химические свойства масла

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	- 35
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896-15 (метод В)	9,96
Кинематическая вязкость при 40 °C, мм ² /с	ГОСТ 33-2016	194,12
Кинематическая вязкость при 100 °C, мм ² /с	ГОСТ 33-2016	21,84
Индекс вязкости	ГОСТ 25371-2018	135
Кислотное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362-96	2,24
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333-2014	238
Массовая доля серы, %	ГОСТ Р 51947	0,366
Массовая доля сульфатной золы, %	ГОСТ 12417-94	1,39